



ZESTAW BEZPRZEWODOWY
Z DWOMA MIKROFONAMI DORĘCZNYMI
Avtek WME 2H



Avtek

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Avtek WME 2H to ekonomiczny zestaw bezprzewodowy z dwoma mikrofonami ręcznymi, łączący prostą obsługę z funkcjonalnością potrzebną w codziennym użytkowaniu. Szeroki wybór kanałów, regulowana częstotliwość oraz szybkie parowanie ułatwiają konfigurację systemu, a metalowa konstrukcja mikrofonów zapewnia solidne wykonanie. Dynamiczne kapsuły o charakterystyce superkardioidalnej dobrze sprawdzają się podczas prezentacji, zajęć, konferencji i innych zastosowań wymagających bezprzewodowego nagłośnienia mowy.

SYSTEM

PARAMETR	WARTOŚĆ
Typ systemu	Dwukanałowy system mikrofonów bezprzewodowych UHF
Konfiguracja	1 odbiornik i 2 mikrofony ręczne
Liczba kanałów odbiornika	2
Zakres częstotliwości nośnej	614,100–663,850 MHz
Liczba dostępnych kanałów	2 × 100
Odstęp między kanałami	250 kHz
Rodzaj modulacji	FM
Maksymalna dewiacja częstotliwości	±100 kHz
Stabilność częstotliwości	±0,005%
Zakres dynamiki	>100 dB
Stosunek sygnału do szumu	>100 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD	<0,5%
Pasma przenoszenia systemu	50 Hz–18 kHz, ±3 dB
Zasięg pracy	<60 m
Regulacja częstotliwości	Tak
Szybkie parowanie częstotliwości	Tak

ODBIORNIK

PARAMETR	WARTOŚĆ
Liczba kanałów	2
Czułość odbiornika	<-107 dBm przy 20 dB SINAD
Złącza antenowe	BNC
Niezależne wyjścia audio	2 × XLR, symetryczne
Wyjście sumujące	1 × jack 6,35 mm, niesymetryczne
Poziom sygnału na wyjściach XLR	230 mV ±15 mV
Poziom sygnału na wyjściu 6,35 mm	230 mV ±15 mV
Znamionowe napięcie zasilania	12 V DC
Minimalna wydajność prądowa zasilacza	> 500 mA
Napięcie wejściowe zasilacza	100–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór prądu odbiornika	<200 mA
Wyświetlacz	LCD

NADAJNIK

PARAMETR	WARTOŚĆ
Liczba mikrofonów	2
Typ nadajnika	Mikrofon ręczny
Konstrukcja nadajnika	Metalowa
Synteza częstotliwości	PLL, cyfrowy syntezer częstotliwości
Błąd częstotliwości	<15 ppm
Moc nadajnika	Maks. 10 mW
Zakres dynamiki nadajnika	≥100 dB(A)
Pasma przenoszenia nadajnika	50 Hz–18 kHz, ±3 dB
Pobór prądu nadajnika	<135 mA
Zasilanie jednego mikrofonu	2 × bateria AA 1,5 V (dołączone w zestawie)
Typ kapsuły	Dynamiczna
Charakterystyka kierunkowa kapsuły	Superkardioidalna przy 1 kHz
Pasma przenoszenia kapsuły	50 Hz–14 kHz



