



Interactive Digital Board TR3DK-BM

LG CreateBoard,

Gdzie innowacja spotyka się z funkcjonalnością



Autentyczne wrażenie
pisania dotykowego



Łatwość łączenia
i udostępniania



Bezpieczeństwo
i kompatybilność



Przyjazne dla
użytkownika



Usługi zdalnego
sterowania

TR3DK-BM

Ekran	Cale	98" / 86" / 75" / 65" / 55"
	Rozdzielczość	3,840 × 2,160 (UHD)
	Jasność (bez szkła)	440 nitów (maks.), 390 nitów (typ.)
Dotyk	Punkt wielodotykowy	Maks. 40 punktów
Software	OS Ver.	Android 13 (EDLA)
Łączność	Wejścia	HDMI (3, HDCP2.2), RGB (1, VGA), Audio (1), RS-232C (1), RJ45 (1, LAN), USB3.0 Type A (4), USB2.0 Type A (1), USB Type-C (1, USB-PD, DP-Alt)
	Wyjścia	HDMI (1), Audio Out (1, Optical 1(SPDIF)), Touch USB (2), RJ45 (1, LAN)

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE OPARTE NA WYKORZYSTANIU TABLICY

Certyfikat Google EDLA

Pakiet aplikacji Google staje się coraz bardziej popularny w środowiskach edukacyjnych i biznesowych, dlatego LG Creative Board od teraz posiada dostęp do sklepu Google Play. Nowy CreateBoard posiada również usługę Google Play Protect, która stale monitoruje wszelkie podejrzane procesy w urządzeniu. Nowy model jest również wyposażony w system Android 13, który umożliwia użytkownikom dostosowywanie aplikacji według koloru, tematyki i języka.




Multi-touch

Tablica LG CreateBoard może jednocześnie wykrywać do 40 punktów dotyku, zapewniając funkcjonalność multi-touch. Dzięki realistycznym wrażeniom dotykowym tablica umożliwia pisanie i naciskanie w tym samym czasie, ułatwiając współpracę i dzielenie się pomysłami z członkami zespołu. Zwiększa to efektywność interakcji spotkań biznesowych.

* Maksymalnie 32 punkty są rozpoznawane w systemie Android, a maksymalnie 40 punktów jest wykrywanych w systemie Windows


* W aplikacji do pisania można rozpoznać do 10 punktów.



Łatwe zapisywanie / importowanie / eksportowanie

LG CreateBoard posiada prostą funkcję importu i eksportu. Zasoby mogą być zapisywane i importowane bezpośrednio do i z Google Drive czy OneDrive, oraz importowane z nośników USB (użytkownicy mogą przeglądać zasoby zapisane na nośnikach USB). Po zakończeniu spotkania użytkownicy mogą łatwo zapisywać i eksportować treści za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto użytkownicy mogą bezpośrednio wysyłać pliki pocztą e-mail, aby udostępniać je innym lub przenieść dane na urządzenie osobiste, skanując kod QR.

PROSTA ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE




Bezprzewodowe udostępnianie ekranu

LG CreateBoard Share umożliwia użytkownikom wyświetlanie do 9 współdzielonych ekranów lub plików na ekranie w czasie rzeczywistym, jeśli na urządzeniu zainstalowana jest aplikacja LG CreateBoard Share. Ponadto pliki z urządzenia głównego można łatwo wysyłać na dowolne urządzenia podłączone do aplikacji LG CreateBoard Share, a także dostępnych jest szereg funkcji szybkiego sterowania przez urządzenie główne.

* LG CreateBoard obsługuje również udostępnianie bez aplikacji dla komputerów PC (za pośrednictwem strony internetowej) i urządzeń mobilnych w tej samej sieci.

* Aby uzyskać bardziej stabilne połączenie, zalecamy zainstalowanie dedykowanej aplikacji (LG CreateBoard Share).



Łączność Bluetooth

LG CreateBoard obsługuje bezprzewodowe połączenia Bluetooth z różnymi urządzeniami, takimi jak głośnik, mysz, klawiatura itp. Jest to doskonałe rozwiązanie do tworzenia warunków hybrydowych, w których spotkania online i offline przebiegają płynnie.




Złącze typu C

Złącze USB typu-C umożliwia jednocześnie ładowanie i przesyłanie danych za pomocą tylko jednego kabla.

* Kable USB typu-C sprzedawane oddzielnie.

ROZWIĄZANIE DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA




LG ConnectedCare DMS

LG ConnectedCare DMS to rozwiązanie w chmurze do zdalnego monitorowania, kontrolowania i zarządzania stanem urządzeń. Funkcja ta umożliwia administratorom IT obsługę i zarządzanie ważnymi danymi na urządzeniach bez konieczności fizycznego odwiedzania lokalizacji.

* Usługę "LG ConnectedCare DMS" należy zakupić osobno. * Dostępność usługi "LG ConnectedCare DMS" różni się w zależności od regionu, dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy LG w danym regionie.

* LG ConnectedCare DMS obsługuje TV Signage (UM340E, UR640S), LG CreateBoard (TR3DK, TR3DJ, TR3PJ) i Stretch Signage (105BM5N) w chmurze.




Zdalne sterowanie / Planowanie

Najczęściej używane elementy sterujące, takie jak włączanie czy wyłączenie zasilania, planowanie, jasność i funkcje blokady ekranu, można obsługiwać za pomocą pilota do zdalnego sterowania.

Transmisja / komunikaty alarmowe

Z głównego systemu do poszczególnych urządzeń podłączonych do LG ConnectedCare DMS można wysyłać wiadomości i szereg innych treści. W nagłych przypadkach, takich jak pożar lub klęska żywiołowa, komunikaty alarmowe mogą być dystrybuowane ręcznie w całym systemie, co pomaga ludziom natychmiast podjąć działania bezpieczeństwa.



Ustawienia progu

Użytkownicy mogą ustawić progi w obrębie ośmiu kategorii, w tym temperatury wyświetlacza, wykorzystania pamięci lub sygnału, a także odbierać powiadomienia o ostrzeżeniach lub błędach w oparciu o ustawienia progów.


Monitorowanie i diagnostyka błędów

Instalatorzy mogą sprawdzać status w czasie rzeczywistym i zdalnie diagnozować problemy. Bieżący status problemów można również kategoryzować, co pozwala na łatwe przeglądanie i szybkie reagowanie.

Zarządzanie problemami


Rozwiązanie LG ConnectedCare DMS umożliwia zdalne zarządzanie problemami. Dzięki temu proces administrowania jest bezpieczniejszy i bardziej wydajny, co ułatwia stabilne prowadzenie zajęć.

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Blokada ekranu

Ekran można zablokować za pomocą funkcji Screen Lock i odblokować, wprowadzając hasło. Blokadę ekranu można ustawić w menu Ustawień, aby chronić urządzenie przed nieidentyfikowanymi użytkownikami.



Blokada USB

Tryb blokady USB to środek bezpieczeństwa, który pomaga zapobiegać kopiowaniu danych na nieautoryzowane urządzenia.



Secure Mode

LG CreateBoard obsługuje tryb Secure Mode, który wyłącza funkcję LG CreateBoard Share, aby zapobiec wyświetlaniu nieautoryzowanych treści na różnych urządzeniach.



Automatyczne usuwanie plików


Użytkownicy mogą ustawić LG CreateBoard tak, aby regularnie usuwał pliki w celu zwiększenia stopnia bezpieczeństwa.

POZOSTAŁE FUNKCJE



Szybkie logowanie za pomocą QR i łatwy dostęp do chmury


Umieszczony na ekranie głównym kod QR skraca czas przygotowań do spotkań, ponieważ umożliwia weryfikację urządzeń osobistych. Użytkownicy mogą rejestrować się w różnych aplikacjach na LG CreateBoard, w tym Google Drive i OneDrive, za pośrednictwem zaledwie jednej identyfikacji kodem QR, bez konieczności przeprowadzania dodatkowego procesu logowania. Po zakończeniu spotkania użytkownicy mogą po prostu kliknąć przycisk Wyloguj, aby się rozłączyć, co zmniejsza ryzyko wycieku danych osobowych.



Zaawansowana ochrona oczu


LG CreateBoard wprowadziło funkcję flicker-free. Dzięki redukcji efektu migotania ekranu, użytkownicy mogą komfortowo korzystać z urządzenia nawet przez długi czas.

INNE FUNKCJE



Złącza dostępne z przodu


LG CreateBoard posiada wbudowane z przodu złącza i głośniki umożliwiające wygodne odtwarzanie treści z bardziej wciągającym dźwiękiem.



Wbudowana kieszeń OPS

LG CreateBoard obsługuje kieszenie OPS, pozwalając na łatwy i wygodny montaż z tyłu tablicy LG CreateBoard, bez konieczności łączenia się z zewnętrznym pulpitem, zapewniając tym samym jeszcze więcej funkcji.

* OPS : Open Pluggable Specification



Inteligentne wyświetlanie

Dzięki funkcji Smart Viewing, dwa lub więcej materiałów może być wyświetlanych na tym samym ekranie jednocześnie, bez konieczności wielokrotnego klikania Alt-tab.

* Tryb wielu okien może nie działać w przypadku niektórych aplikacji.

* Tryb PIP jest dostępny dla zewnętrznego ekranu źródłowego.




Oszczędzanie energii

Gdy urządzenie nie odbiera zewnętrznego sygnału przez czas określony przez użytkownika, przechodzi w tryb czuwania. Urządzenia mogą być również automatycznie włączane lub wyłączane o określonej godzinie lub dniu ustawionym przez użytkownika, co pozwala oszczędzać energię.


* Wszystkie zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.

ŁĄCZNOŚĆ

Przód



Bok



Dół





- | | | |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 USB tyou-C | 7 USB 3.0 | 13 SPDIF |
| 2 HDMI 3 | 8 TOUCH 1 | 14 AUDIO OUT |
| 3 TOUCH 2 | 9 HDMI 1 | 15 AUDIO IN |
| 4 USB 3.0 | 10 HDMI 2 | 16 VGA |
| 5 RS-232C | 11 HDMI OUT | 17 SWITCH |
| 6 LAN | 12 USB 2.0 | 18 POWER |



WYMIARY

(jednostka: mm)



98"





86"





75"



65"



55"



SPECYFIKACJA

		98TR3DK-BM	86TR3DK-BM	75TR3DK-BM	65TR3DK-BM	55TR3DK-BM
Ekran	Rozmiar ekranu	98"	86"	75"	65"	55"
	Technologia panelu	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
	Typ podświetlenia	Bezpośrednie	Bezpośrednie	Bezpośrednie	Bezpośrednie	Bezpośrednie
	Proporcje ekranu	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
	Rozdzielczość natywna	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
	Częstotliwość odświeżania	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	Jasność	440 nitów (bez szkła, maks.) 390 nitów (bez szkła, typ.)	440 nitów (bez szkła, maks.) 390 nitów (bez szkła, typ.)	440 nitów (bez szkła, maks.) 390 nitów (bez szkła, typ.)	440 nitów (bez szkła, maks.) 390 nitów (bez szkła, typ.)	440 nitów (bez szkła, maks.) 390 nitów (bez szkła, typ.)
	Współczynnik kontrastu	1,200 : 1	1,200 : 1	1,200 : 1	1,200 : 1	1,200 : 1
	Dynamic CR	3,000 : 1	5,000 : 1	5,000 : 1	5,000 : 1	5,000 : 1
	Gama kolorów	NTSC 72%	NTSC 68%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%
	Kąt widzenia (wys. × szer.)	178 × 178	178 × 178	178 × 178	178 × 178	178 × 178
	Głęboka koloru	1.07 B (10 bitów)	1.07 B (10 bitów)	10 bitów (8 bitów + FRC)	10 bitów (8 bitów + FRC)	10 bitów (8 bitów + FRC)
	Czas reakcji	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
	Surface Treatment (Haze)	25%	28%	25%	25%	25%
	Żywotność	30,000 godz. (L30)	50,000 godz. (L30)	50,000 godz. (L30)	50,000 godz. (L30)	50,000 godz. (L30)
	Godziny pracy (godzin / dni)	16 / 7	16 / 7	16 / 7	16 / 7	16 / 7
	Praca w pionie / poziomie	Nie / Tak	Nie / Tak	Nie / Tak	Nie / Tak	Nie / Tak
Łączność	Wejścia	HDMI (3, HDCP 2.2), RGB (VGA), Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB 3.0 Type A (4), USB 2.0 Type A, USB Type C (USB-PD, DP-Alt)				
	Wyjścia	HDMI, Audio (1, Optical 1 (SPDIF)), Touch USB (2), RJ45 (LAN)				
Dane mechaniczne	Kolor ramki	Black	Black	Black	Black	Black
	Szerokość ramki (góra/prawo/lewo/dół)	30 / 27 / 27 / 45 mm	15 / 15 / 15 / 44 mm	15 / 15 / 15 / 44 mm	15 / 15 / 15 / 44 mm	18 / 18 / 18 / 45 mm
	Waga (ekranu)	103.6 kg	58.6 kg	47.3 kg	35.0 kg	26.1 kg
	Waga w wysyłce	133.2 kg	75.9 kg	60.6 kg	44.7 kg	34.5 kg
	Wymiary (szer. × wys. × gł.)	2,244 × 1,323 × 91 mm	1,957 × 1,160 × 100 mm	1,709 × 1,020 × 88 mm	1,488.4 × 896.6 × 87.2 mm	1,271 × 774 × 87 mm
	Wymiary kartonu (szer. × wys. × gł.) (Rozmiar zewnętrzny pudełka)	2,406 × 1,474 × 280 mm	2,110 × 1,283 × 225 mm	1,863 × 1,140 × 225 mm	1,628 × 1,005 × 208 mm	1,401 × 859 × 220 mm
	Rączka	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Główne funkcje	VESA™ Standard Mount Interface	800 × 600	800 × 600	800 × 400	600 × 400	400 × 200
	Pamięć wewnętrzna (64 GB), Wi-Fi/BT (typ złącza), automatyczny czujnik jasności, wskaźnik zasilania, webOS (Android 11 i Android 13 (EDLA ("24.7~))), Booting Logo Image, PIP / PBP (źródło zewnętrzne), Screen Share (LG CreateBoard Share), inteligentne oszczędzanie energii, Wake on LAN, Conformal Coating (panel zasilania (częściowo)).					
Środowisko	Temperatura podczas pracy (°C)	0 do 40	0 do 40	0 do 40	0 do 40	0 do 40
	Wilgotność podczas pracy	10% do 90%	10% do 90%	10% do 90%	10% do 90%	10% do 90%
Zasilanie	Zasilanie	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz
	Typ zasilania	wbudowane	wbudowane	wbudowane	wbudowane	wbudowane
	Zużycie energii	typ. / maks.	395 / 610 W	385 / 580 W	225 / 430 W	220 / 420 W
		BTU (British Thermal Unit)	1,348 BTU/Hr (typ.), 2,081 BTU/Hr (maks.)	1,314 BTU/Hr (typ.), 1,979 BTU/Hr (maks.)	768 BTU/Hr (typ.), 1,467 BTU/Hr (maks.)	751 BTU/Hr (typ.), 1,433 BTU/Hr (maks.)
		DPM	0.5 W ↓	0.5 W ↓	0.5 W ↓	0.5 W ↓
Dźwięk	Głośnik	Tak (15 W × 2)	Tak (15 W × 2)	Tak (15 W × 2)	Tak (15 W × 2)	Tak (15 W × 2)
Certyfikaty	Bezpieczeństwa	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL
	EMC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC
	ErP / Energy Star	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak
Kompatybilność OPS	Typ OPS	Tak (Slot)	Tak (Slot)	Tak (Slot)	Tak (Slot)	Tak (Slot)
	OPS wbudowany	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Kompatybilność Software	LG ConnectedCare, LG ConnectedCare DMS					
Język	angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, arabski (Egipt), fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski (Europa), portugalski (Brazylia), rumuński, rosyjski, szwedzki, ukraiński, tajski, indonezyjski, węgierski, włoski, kataloński, baskijski					
Akcesoria	podstawowe	Przewód zasilający (3 M × 1), kabel USB (typ A-typ B) 5 M × 1, kabel USB (typ C, C do C (tylko 98TR3DK-BM)) 1.8 M × 1, Kabel HDMI (3 M × 1), narzędzie do pisania × 2 szt., instrukcja obsługi, QSG, pudełko kartonowe, pilot do zdalnego sterowania, moduł Wi-Fi				
	opcjonalne	Uchwyt ścienny (WM-L000S), stojak podłogowy (ST-000F) (tylko USA)				
Funkcje dedykowane	Dotyk	Available Object Size for Touch	Ø2 mm ↑	Ø2 mm ↑	Ø2 mm ↑	Ø2 mm ↑
		Czas reakcji	≤5 ms	≤5 ms	≤5 ms	≤5 ms
		Wysokość pisania	≤3 mm	≤1 mm	≤1 mm	≤1 mm
		Dokładność (typ.)	±1.5 mm	±1 mm	±1 mm	±1 mm
		Interface	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
		Grubość szkła ochronnego	4 T (Anti-Glare)	3 T (Anti-Glare)	3 T (Anti-Glare)	3 T (Anti-Glare)
		Przepuszczalność szkła ochronnego	88%	88%	88%	88%
		Wsparcie systemu operacyjnego	Windows 7 / 8 / 10 / Linux / Mac / Android			
Create Board	Multi Touch Point		maks. 40 punktów (Windows), maks. 32 punktów (Android)	maks. 40 punktów (Windows), maks. 20 punktów (Android)	maks. 40 punktów (Windows), maks. 20 punktów (Android)	maks. 40 punktów (Windows), maks. 20 punktów (Android)
	CPU		Quad Core A55	Quad Core A55	Quad Core A55	Quad Core A55
	GPU		Mali G52MP2	Mali G52MP2	Mali G52MP2	Mali G52MP2
	Internal Memory	Storage	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
		RAM	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
	Wi-Fi		802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	LAN		Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN
OS ver.	Bluetooth		Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
	OS ver.		Android 13	Android 13	Android 13	Android 13

* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Szczegółowe informacje na temat użytkowania produktu można znaleźć w jego instrukcji obsługi.



Download
LG C-Display+
Mobile App

Google Play Store



www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
twitter.com/LG_ID_HQ

Firma LG może wprowadzać zmiany w specyfikacjach i opisach produktów bez powiadomienia. Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. "LG Life's Good" jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy LG Corp. Nazwy produktów i marek wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.



LG Business Solutions