



INTERAKTIVE MONITORE
Avtek TS 8 Connect



Inspire | Engage | Lead

DIAGONALE	65"	75"	86"	92"
BILDSCHIRM				
Paneltyp	VA			
Auflösung	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz			5K/UHD (5120x2160) @60Hz
Bildgröße	1428 x 804 mm	1650 x 928 mm	1895 x 1066 mm	2142 x 904 mm
Pixelgröße (Abstand)	0,372 x 0,372 mm	0,430 x 0,430 mm	0,496 x 0,496 mm	0,418 x 0,418 mm
Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED			
Reaktionszeit	6,5 ms	8 ms	6,5 ms	
Verhältnis	16:9			21:9
aktualisieren	60 Hz für 4K / UHD (3840x2160)			60 Hz dla 5K/UHD (5120x2160)
Anzeigefarben	1,07 Milliarden (10 Bit)			
Helligkeit	450 cd/m ²		500 cd/m ²	
Betrachtungswinkel	178°			
Kontrast	5000:1			
Panel-Lebensdauer	≥ 50 000 Stunden			
Schutzglas	9H			
TOUCHFUNKTION				
Technologie	Infrarot (IR)			
Touch-Werkzeug	Finger, Stift oder ein anderer Gegenstand			
Min. Objektgröße	2 mm			
Max. Anzahl der Berührungspunkte	50			
Touch-Auflösung	32768 x 32768 Punkte			32767 x 32767 Punkte
Reaktionszeit	< 2,5 ms			
Präzision	± 1 mm			
Abstand zwischen Glas und Platte	Zero Bonding < 1 mm			
Unterstützte Plattformen	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Android / Linux / Mac OS X / Chrome			
EINGÄNGE/AUSGÄNGE				
HDMI Eingang	4x HDMI (4K @ 60 Hz), HDCP 2.3			
HDMI Ausgang	1x HDMI (4K @ 60 Hz) 1x 4k30			
DisplayPort	Hz, HDCP 1.3 & 2.3			
Audioanschlüsse	1x Eingang / 1x Ausgang			
USB 2.0-Anschlüsse	1x USB 2.0 (für System-Update)			
USB 3.0-Anschlüsse	4x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten)			6 x USB 3.0 (2 x front, 2 x vorne, 2 x hinten)
USB-C-Eingänge	2			
USB-C Ausgang	1			x
einschließlich USB-Anschlüsse an der Vorderseite des Monitors	2			
SPDIF	1			
RS232	1			
LAN (RJ45)	2 (1 x Eingang / 1 x Ausgang)			
Avtek OPS Steckplatz	Ja			
Mikrofon	Nummer: 8, Empfangsreichweite bis zu 10m			
Eingebaute Lautsprecher	2 x 8W + 2 x 18W			2 x 20W + subwoofer 20W

DIAGONALE	65"	75"	86"	92"
ANDROID-MODUL				
OS-Version	13.0			
OS-Auflösung	3840 x 2160		5120 x 2160	
CPU	A76 x4 + A55 x4			
GPU	Mali-G610 MP4			
RAM	8 GB			
ROM	64 GB			
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN				
Knöpfe vorne	1 physische Fronttaste / Netzschalter			
Maße	1488 x 908 x 86 mm	1709 x 1031 x 86 mm	1957 x 1171 x 86 mm	2203 x 1000 x 89 mm
Verpackungsabmessungen	1628 x 1005 x 208 mm	1863 x 1148 x 225 mm	2110 x 1291 x 225 mm	2360 x 1140 x 225 mm
Gewicht	38,67 kg	51,46 kg	63,55 kg	67,60 kg
Bruttogewicht	48,25 kg	60,75 kg	80,15 kg	88,50 kg
VESA Standard	600 x 400	800 x 400	800 x 600	
Wandhalterung enthalten	Ja			
Betriebszeit	24/7			
Leistungsbedarf	100 – 240 V AC / 50 oder 60 Hz, 4,0 A			100-240V AC / 50 or 60Hz, 8.0A
Energieverbrauch	≤ 0,5 W (Standby) 195 W (normal) 415 W (max)	≤ 0,5 W (Standby) 320 W (normal) 530 W (max)	≤ 0,5 W (Standby) 375 W (normal) 570 W (max)	≤ 0,5 W (Standby) 330 W (nominal) 800 W (max)
UMWELTBEDINGUNGEN				
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C			
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10% bis 90%			
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C			
Lagerfeuchtigkeit	10% bis 90% max.			
Höhe	5000 ü. d. M.			
SONSTIGE INFORMATIONEN				
Sprache	Polnisch, Deutsch, Englisch, Tschechisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Ukrainisch			
Garantie	5 Jahre (2 Jahre one to one)			
Kiosk Modus	Ja			
Zubehör enthalten	Netz Kabel (3 m), USB-Kabel (3 m), HDMI-Kabel (3 m), Stifte (2 Stk.), Fernbedienung, Kurzanleitung, Flash, Drive mit Software und Treibern, WiFi/Bluetooth-Dongle			

Weitere Informationen über interaktive Monitore und Software von Avtek finden Sie im Avtek-Informationszentrum unter <https://avtek.eu/download>.







