



MONITOR INFORMACYJNY  
Avtek DS



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Monitory Avtek DS to innowacyjna seria monitorów informacyjnych o doskonałej jakości obrazu, zapewniająca wyjątkowe doświadczenie wizualne. Wyposażone w zaawansowane funkcje oprogramowania, umożliwiają zdalne zarządzanie treściami, harmonogramowanie odtwarzania oraz bezprzewodowe udostępnianie ekranu z różnych urządzeń. Smukły design i minimalistyczne ramki podkreślają elegancję i profesjonalizm tych monitorów. Dzięki opcjonalnemu slotowi na moduł WiFi/Bluetooth, użytkownik ma pełną kontrolę nad funkcjonalnością monitora, dostosowując go do swoich potrzeb. Monitor Avtek DS to wszechstronne rozwiązanie idealne do digital signage, sal konferencyjnych i wielu innych zastosowań, zapewniające skuteczne i efektywne wyświetlanie treści.

MODEL	Avtek DS 43	Avtek DS 55	Avtek DS 65	Avtek DS 75	Avtek DS 86	Avtek DS 98
<b>WYŚWIETLACZ</b>						
rozmiar (przekątna)	43"	55"	65"	75"	86"	98"
typ matrycy	LCD VA		LCD ADS			
współczynnik proporcji	16:9					
rozdzielczość	3840 x 2160					
czas reakcji matrycy	6.5 ms		8 ms			
odświeżanie	60 Hz					
głębia kolorów	1.07 mld (10bit)					
jasność (typowa)	450 cd/m <sup>2</sup>					500 cd/m <sup>2</sup>
jasność (minimalna)	400 cd/m <sup>2</sup>					450 cd/m <sup>2</sup>
kontrast	5000:1	4000:1	1200:1			
zamglenie	tak, 25%					
kąty widzenia	178°					
żywość panelu	≥ 50 000 godzin					
orientacja wyświetlacza	poziom i pion					
tryb pracy	18/7					
<b>ZŁĄCZA</b>						
wejścia HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.1, CEC, ARC)			3 (HDMI 2.0, HDCP 2.1, CEC, ARC)		
wyjście HDMI	1 Screen copy, ściana video, aż do 3*3 (USB-C/HDMI IN/OPS)					
wyjście optyczne	1					
wyjście audio	1 x 3.5 mm					
USB 2.0	1 (Aktualizacja / Odtwarzanie mediów / Urządzenia peryferyjne)					
USB 3.0	1 (Aktualizacja / Odtwarzanie mediów / Urządzenia peryferyjne)					
RS232	1					
LAN(RJ45)((10M/100M/1000M))	1		2 (IN/OUT)			
USB typu C	1 (DP1.2, PD 65W, Network Sharing(100M))					
<b>SYSTEM</b>						
wersja systemu	Android 11					
RAM	4GB					
ROM	32GB					
funkcje	Airplay, Chromecast, Miracast, Screenshare, harmonogram uruchamiania, harmonogram treści, zdalne zarządzanie treścią, zdalne zarządzanie monitorem, PIP, PBP, automatyczne obracanie obrazu					
<b>AUDIO</b>						
typ głośnika	wbudowany głośnik					
moc	2 x 10W					
<b>SLOTY</b>						
Slot OPS	-		Tak, 80 Pin OPS			
Slot WiFi	Tak (Moduł WiFi/BT jest opcjonalny)					

MODEL	Avtek DS 43	Avtek DS 55	Avtek DS 65	Avtek DS 75	Avtek DS 86	Avtek DS 98
<b>SPECYFIKACJA MECHANICZNA</b>						
grubość ramki (G/L/P/D) mm	9.9/9.9/9.9/9.9	9.9/9.9/9.9/9.9	15.9/15.9/15.9/15.9	15.9/15.9/15.9/15.9	15.9/15.9/15.9/15.9	26/26/26/26
materiał wykonania	metalowa rama, metalowa tylna obudowa					
uchwyt	-			2		
rozmiary (D*S*W)	964.6 × 552.5 × 71.4 mm	1233 × 703.5 × 71.4 mm	1463.3 × 838.3 × 81.6 mm	1685.6 × 963.7 × 81.6 mm	1930.8 × 1101.8 × 81.6 mm	2212.9 × 1268.4 × 79.4 mm
grubość (wraz z uchwytem)	95.4 mm	95.4 mm	101.4 mm	101.6 mm	101.4 mm	100.4 mm
VESA	200*200mm	400*200mm	600x400mm	800x600mm	800x600 mm	800x600 mm
rozmiar kartonu D*S*W	1056 x 156 x 672 mm	1332 x 156 x 819 mm	1628 x 208 x 942 mm	1863 x 225 x 1090 mm	2110 x 225 x 1227 mm	2360 x 280 x 1425 mm
waga netto	9.9 kg	13.40 kg	25.40 kg	34.65 kg	43.15 kg	69.90 kg
waga brutto	13.85 kg	19.50 kg	33.25 kg	48.15 kg	60.75 kg	90.80 kg
<b>ZASILANIE</b>						
wymagania zasilania	100-240V~ 50/60Hz					
moc w trybie czuwania	≤0.5 W					
typowy pobór prądu	110 W	150 W	165 W	235 W	335 W	340 W
maksymalny pobór prądu	250 W	300 W	335 W	425 W	500 W	525 W
<b>AKCESORIA</b>						
kabel zasilający	1 × 3 m					
pilot	1 sztuka					
uchwyt naścienny	1 sztuka					
kabel HDMI	1 sztuka					
<b>WARUNKI ŚRODOWISKOWE</b>						
temperatura robocza	0°C - 40°C					
wilgotność robocza	10% - 90%					
temperatura składowania	-20°C - 60°C					
wilgotność składowania	10% - 90%					
<b>WSPARCIE</b>						
gwarancja	3 lata (door-to-door)					















