



INTERAKTIVE MONITORE
Avtek TS 7.1 Lite



Inspire | Engage | Lead

GRÖSSE (DIAGONALE)

55"

BILDSCHIRM

Auflösung	4K/UHD (3840×2160) @60 Hz
Bildgröße	1210 × 680 mm
Pixelgröße (Abstand)	0,315 × 0,315 mm
Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED
Reaktionszeit	8 ms
Aktualisierungsfrequenz	60 HZ
Anzeigefarben	1,07 mld (10bit)
Helligkeit	420 cd/m ²
Betrachtungswinkel	178°
Kontrast	5000:1
Panel-Lebensdauer	≥ 50 000 Stunden
Schutzglas	Gehärtetes Matt Glas mit Stufe 7 auf der Mohs-Skala mit antibakterieller Beschichtung

TOUCHFUNKTION

Technologie	IR
Touch-Werkzeug	Finger (auch in Handschuhen), undurchsichtige Objekte
Min. Objektgröße	3 mm
Max. Anzahl der Berührungspunkte	40
Touch-Auflösung	32767 x 32767 Punkte
Reaktionszeit	<10 ms
Präzision	1.5 mm
Unterstützte Plattformen	Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7 Linux / Mac / Android / Chrome
Schreiben in zwei Farben gleichzeitig	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

HDMI Eingang	3× HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
HDMI Ausgang	1 (4K @ 60Hz)
VGA Eingang	1
Audioanschlüsse	1 × Eingang / 1 × Ausgang
USB-Anschlüsse	1 × USB 2.0 / 4 × USB 3.0 / 1 × USB-C
einschließlich USB-Anschlüsse an der Vorderseite des Monitors	2 gemeinsame Anschlüsse (für OPS und Android)
USB-Touch	2
S/PDIF	1
RS232	1
LAN (RJ45)	2 (1 × Eingang / 1 × Ausgang)
Avtek OPS Steckplatz	Ja
Eingebaute Lautsprecher	2 × 16 W

GRÖSSE (DIAGONALE)		55"
ANDROID-MODUL		
OS-Version	Android 13.0	
OS-Auflösung	3840 × 2160	
CPU	A55 x4	
GPU	Mali G52MP2	
RAM	4 GB	
ROM	32 GB	
SOFTWARE		
Android/OSD Sprache	Polnisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Ukrainisch	
Anmeldung zur Kommentierung	Ja, in Version 2.0	
Anmerkungen bei allen Quellen	Ja, zwei Modi	
Boot-Logo-Upload	Ja	
Änderung des Quellennamens	Ja	
Eingebautes ARS (Audience Response System)	Ja	
Kommentare der Teilnehmer können auf dem Bildschirm angezeigt werden	Ja	
Möglichkeit, Anwendungen im Fenstermodus anzuzeigen	Ja	
Windows-Software kompatibel mit dem integrierten Anwendung für Anmerkungen	Ja, Note	
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Knöpfe vorne	1 vordere Taste / Hauptschalter	
Maße	1271 × 774 × 87mm	
Verpackungsabmessungen	1401 × 859 × 220 mm	
Gewicht	26,10 kg	
Bruttogewicht	34,35 kg	
VESA Standard	400 × 200	
Wandhalterung enthalten	Ja	
Betriebszeit	24/7	
Leistungsbedarf	100 - 240 V AC / 50 oder 60 Hz / 3,5 A	
Energieverbrauch	≤ 0,5 W (Standby) / 66 W (normal) / 320 W (max)	
UMWELTBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C	
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90%	
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C	
Lagerfeuchtigkeit	10% bis 90%	
Höhe	max. 5000 ü. d. M.	
SONSTIGE		
Diagnostische Werkzeuge für schnelle Unterstützung	Ja	
Garantie	5 Jahre (2 Jahre one to one)	
Zubehör enthalten	Netzkabel (3 m), USB-Kabel (3 m), HDMI-Kabel (3 m), Stifte (2 Stk.), Fernbedienung, Kurzanleitung, WiFi/Bluetooth-Dongle	

