



MONITOR INTERAKTYWNY
Avtek TS 8.1 Easy



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Obsługa dowolnego komputera za pomocą dużego, dotykowego ekranu TS 8 Easy.

Monitor Avtek TS 8 Easy pozwala na łatwą kontrolę podłączonego urządzenia za pomocą technologii dotyku.

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)		65"	75"	86"
WYŚWIETLACZ				
typ panelu	TFT - LCD			
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz			
rozmiar wyświetlanego obrazu	1429 × 804 mm	1649 × 928 mm	1895 × 1066 mm	
podświetlenie matrycy	Direct LED			
czas reakcji matrycy	8 ms			
odświeżanie	60 Hz dla 4K / UHD (3840x2160)			
wyświetlane kolory	1,07 mld (10 bit)			
jasność	260 cd/m²	300 cd/m²		
kąty widzenia	178°			
kontrast	4000:1	5000:1	5000:1	
żywność matrycy	50000 godzin			
szyba frontowa	wzmacniana szyba o twardości 7 w skali Mohsa			
SPECYFIKACJA DOTYKU				
technologia	Podczerwień (IR)			
rejestracja	Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot			
minimalna średnica przedmiotu	2 mm			
ilość obsługiwanych punktów	20			
rozdzielczość	32767 × 32767 pkt			
czas reakcji	< 15 ms			
precyzja	± 1 mm (ponad 90% powierzchni)			
wspierane systemy operacyjne	Windows 11, 10, 8, 7, XP / Linux / Mac / Android / Chrome			
WEJŚCIA/WYJŚCIA				
porty wejściowe HDMI	2 × HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz)			
porty wejściowe VGA	1			
porty Audio	1 × wejście / 1 × wyjście			
porty USB	3 × USB 2.0 / 1 × USB 3.0			
porty USB interfejs dotykowy	1			
port sterowania RS232	1			
wyjście optyczne	1			
port LAN (RJ45)	1			
opcjonalny komputer typu OPS	Tak			
złącza antenowe	WiFi / Bluetooth / 2.4G / 5G			
wbudowane głośniki	2 × 10 W			

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"	86"
SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID*			
wersja systemu	Android 11.0		
CPU	Quad-Core A55*4		
GPU	Mali-G52MP2		
RAM	4 GB		
ROM	32 GB		
DANE UŻYTKOWE			
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania		
wymiary	1485 × 888 × 88 mm	1707 × 1013 × 88 mm	1953 × 1152 × 88 mm
wymiary w opakowaniu	1595 × 1035 × 205 mm	1863 × 1148 × 225 mm	2110 × 1291 × 225 mm
waga	36.3 kg	50.6 kg	65.1 kg
waga wraz z opakowaniem	46 kg	63.5 kg	80 kg
rozstaw otworów VESA	500 x 400	600 × 400	800 × 400 mm
uchwyt naścienny w zestawie	Tak		
czas pracy	24/7		
wymagane napięcie	100 - 240 V prądu zmiennego		
zużycie energii	0,5 W (tryb czuwania) 144 W (nominalne zużycie)	0,5 W (tryb czuwania) 247 W (nominalne zużycie)	0,5 W (tryb czuwania) 353 W (nominalne zużycie)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA			
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C		
zakres wilgotności pracy	10% do 90%		
zakres temp. dla przechowywania	-20°C do 60°C		
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%		
POZOSTAŁE INFORMACJE			
gwarancja	3 lata gwarancji		
akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający (3 m), 2 szt. pisak, 4 szt. antena WiFi, uchwyt do montażu na ścianie		

*Moduł Android wymaga aktywacji za pomocą osobnego produktu - 1TV333

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.





