



MONITOR INFORMACYJNY
Avtek DS 24/7



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Monitory Avtek DS to innowacyjna seria monitorów informacyjnych o doskonałej jakości obrazu, zapewniająca wyjątkowe doświadczenie wizualne. Wyposażone w zaawansowane funkcje oprogramowania, umożliwiają zdalne zarządzanie treściami, harmonogramowanie odtwarzania oraz bezprzewodowe udostępnianie ekranu z różnych urządzeń. Smukły design i minimalistyczne ramki podkreślają elegancję i profesjonalizm tych monitorów. Dzięki opcjonalnemu slotowi na moduł WiFi/Bluetooth, użytkownik ma pełną kontrolę nad funkcjonalnością monitora, dostosowując go do swoich potrzeb. Model ten został zoptymalizowany do pracy w trybie ciągłym 24/7, co czyni go doskonałym rozwiązaniem do wymagających zastosowań, takich jak centra kontroli, lotniska czy całodobowe punkty usługowe. Monitor Avtek DS to wszechstronne rozwiązanie idealne do digital signage, sal konferencyjnych i wielu innych zastosowań, zapewniające skuteczne i efektywne wyświetlanie treści.

MODEL	Avtek DS 43	Avtek DS 55	Avtek DS 65	Avtek DS 75	Avtek DS 86	Avtek DS 98
WYŚWIETLACZ						
rozmiar (przekątna)	43"	55"	65"	75"	86"	98"
typ matrycy	LCD VA		LCD ADS			
współczynnik proporcji	16:9					
rozdzielczość	3840 x 2160					
czas reakcji matrycy	6.5 ms		8 ms			
odświeżanie	60 Hz					
głębia kolorów	1.07 mld (10bit)					
jasność (typowa)	450 cd/m ²				500 cd/m ²	
jasność (minimalna)	400 cd/m ²				450 cd/m ²	
kontrast	5000:1	4000:1	1200:1			
zamglenie	tak, 25%					
kąty widzenia	178°					
żywość panelu	≥ 50 000 godzin					
orientacja wyświetlacza	poziom i pion					
tryb pracy	24/7					
ZŁĄCZA						
wejścia HDMI	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.1, CEC, ARC)			3 (HDMI 2.0, HDCP 2.1, CEC, ARC)		
wyjście HDMI	1 Screen copy, ściana video, aż do 3*3 (USB-C/HDMI IN/OPS)					
wyjście optyczne	1					
wyjście audio	1 x 3.5 mm					
USB 2.0	1 (Aktualizacja / Odtwarzanie mediów / Urządzenia peryferyjne)					
USB 3.0	1 (Aktualizacja / Odtwarzanie mediów / Urządzenia peryferyjne)					
RS232	1					
LAN(RJ45)((10M/100M/1000M))	1		2 (IN/OUT)			
USB typu C	1 (DP1.2, PD 65W, Network Sharing(100M))					
SYSTEM						
wersja systemu	Android 11					
RAM	4GB					
ROM	32GB					
funkcje	Airplay, Chromecast, Miracast, Screenshare, harmonogram uruchamiania, harmonogram treści, zdalne zarządzanie treścią, zdalne zarządzanie monitorem, PIP, PBP, automatyczne obracanie obrazu					
AUDIO						
typ głośnika	wbudowany głośnik					
moc	2 x 10W					
SLOTY						
Slot OPS	-		Tak, 80 Pin OPS			
Slot WiFi	Tak (Moduł WiFi/BT jest opcjonalny)					

MODEL	Avtek DS 43	Avtek DS 55	Avtek DS 65	Avtek DS 75	Avtek DS 86	Avtek DS 98
SPECYFIKACJA MECHANICZNA						
grubość ramki (G/L/P/D) mm	9.9/9.9/9.9/9.9	9.9/9.9/9.9/9.9	15.9/15.9/15.9/15.9	15.9/15.9/15.9/15.9	15.9/15.9/15.9/15.9	26/26/26/26
materiał wykonania	metalowa rama, metalowa tylna obudowa					
uchwyt	-			2		
rozmiary (D*S*W)	964.6 × 552.5 × 71.4 mm	1233 × 703.5 × 71.4 mm	1463.3 × 838.3 × 81.6 mm	1685.6 × 963.7 × 81.6 mm	1930.8 × 1101.8 × 81.6 mm	2212.9 × 1268.4 × 79.4 mm
grubość (wraz z uchwytem)	95.4 mm	95.4 mm	101.4 mm	101.6 mm	101.4 mm	100.4 mm
VESA	200*200mm	400*200mm	600x400mm	800x600mm	800x600 mm	800x600 mm
rozmiar kartonu D*S*W	1056 x 156 x 672 mm	1332 x 156 x 819 mm	1628 x 208 x 942 mm	1863 x 225 x 1090 mm	2110 x 225 x 1227 mm	2360 x 280 x 1425 mm
waga netto	9.9 kg	13.40 kg	25.40 kg	34.65 kg	43.15 kg	69.90 kg
waga brutto	13.85 kg	19.50 kg	33.25 kg	48.15 kg	60.75 kg	90.80 kg
ZASILANIE						
wymagania zasilania	100-240V~ 50/60Hz					
moc w trybie czuwania	≤0.5 W					
typowy pobór prądu	110 W	150 W	165 W	235 W	335 W	340 W
maksymalny pobór prądu	250 W	300 W	335 W	425 W	500 W	525 W
AKCESORIA						
kabel zasilający	1 × 3 m					
pilot	1 sztuka					
uchwyt naścienny	1 sztuka					
kabel HDMI	1 sztuka					
WARUNKI ŚRODOWISKOWE						
temperatura robocza	0°C - 40°C					
wilgotność robocza	10% - 90%					
temperatura składowania	-20°C - 60°C					
wilgotność składowania	10% - 90%					
WSPARCIE						
gwarancja	3 lata (door-to-door)					













