



MONITOR INTERAKTYWNY Avtek TS 9 Mate G



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Avtek TS 9 Mate G to innowacyjne narzędzie, które inspiruje do kreatywnego myślenia dzięki zachwycającej jakości obrazu i nowoczesnym rozwiązaniom. Intuicyjna obsługa i doskonała precyzja dotyku naturalnie zachęca użytkownika do aktywnej współpracy oraz swobodnej wymiany pomysłów.

Z kolei niezawodna wydajność urządzenia pozwala pewnie prowadzić każdy projekt, prezentację czy lekcję, skupiając pełną uwagę zespołu na tym, co najważniejsze.



Płynność i szybkość, na jakiej Ci zależy

Avtek TS 9 Mate G to potężny skok wydajności, gwarantujący działanie nawet dwukrotnie szybsze niż w przypadku wcześniejszej serii Mate 8.1. Przekłada się to na najwyższy komfort pracy bez frustrującego zacinania się aplikacji czy długiego ładowania prezentacji. Monitor uruchamia się w mniej niż 35 sekund i jest natychmiast gotowy do działania. Niezależnie od tego, czy prowadzisz burzę mózgów, czy odtwarzasz wymagające multimedia, monitor błyskawicznie reaguje na każdy dotyk, pozwalając Ci skupić całą uwagę na prowadzonym spotkaniu lub lekcji.



Pełen ekosystem z Google EDLA

Monitor pracuje na nowoczesnym systemie Android 16 i wyróżnia się oficjalnym certyfikatem Google EDLA. Oznacza to natywny i bezpieczny dostęp do sklepu Google Play oraz całego środowiska dobrze znanych aplikacji. Bezpośrednio z poziomu ekranu możesz swobodnie pobierać ulubione programy edukacyjne, pakiety biurowe czy komunikatory, mając jednocześnie pewność zachowania najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa.



Perfekcyjny obraz w każdym świetle

Wysokiej klasy matryca 4K zapewnia rewelacyjną czytelność obrazu dzięki jasności wynoszącej aż 500 cd/m². Wbudowana funkcja adaptacyjnej jasności na bieżąco dopasowuje siłę podświetlenia ekranu do warunków panujących w sali. Urządzenie wykorzystuje najnowszą technologię zespoleń matrycy Zero bonding GEN 2, antyodblaskową powłokę oraz programowy filtr światła niebieskiego. Takie połączenie gwarantuje maksymalny komfort pracy i skutecznie chroni wzrok widzów.

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"	86"
WYŚWIETLACZ			
Rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840×2160)		
Rozmiar wyświetlanego obrazu	1428 × 804 mm	1650 × 928 mm	1895 × 1066 mm
Rozmiar piksela	0,372 × 0,372 mm	0,430 × 0,430 mm	0,494 × 0,494 mm
Rodzaj matrycy	VA		
Podświetlenie matrycy	Direct LED		
Czas reakcji matrycy	6,5 ms		
Odświeżanie	60 Hz		
Współczynnik proporcji	16:9		
Wyświetlane kolory	1,07 mld (10bit)		
Jasność	500 cd/m2		
Adaptacyjna jasność	Tak		
Kąty widzenia	178°		
Kontrast	5000:1	5000:1	4000:1
Żywotność matrycy	≥ 50 000 godzin		
Szyba frontowa	3 mm		
Twardość	> 9H, 7 Mohs		
SPECYFIKACJA DOTYKU			
Technologia	Podczerwień (IR)		
Rejestracja	Palec lub dowolny inny przedmiot		
Minimalna średnica przedmiotu	3 mm		
Liczba obsługiwanych punktów	50		
Rozdzielczość	32768 × 32768 pkt		
Czas reakcji	< 10 ms		
Precyzja	±1 mm		
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows (11/10/8/7/XP), Android, Linux, Mac OS X, Chrome		
Pisanie dwoma kolorami jednocześnie	Tak		
WEJŚCIA/WYJŚCIA			
Porty wejściowe HDMI z boku monitora	2		
Porty wyjściowe HDMI	1		
Porty wejściowe HDMI od frontu	1		
Porty Audio 3,5 mm	1 × wejście / 1 × wyjście		
Porty USB z boku monitora	1 × USB-A 3.0 / 1 × USB-A 2.0		
Porty USB od frontu monitora	2 × USB-A 3.0 / 1 × USB-C 3.1 Gen1 (Tylko dane)		
Porty USB-B Touch	1 × USB-B 2.0 (Front) / 1 × USB-B 2.0 (Boczny panel)		
Port SPDIF	1		
Port sterowania RS232	1		
Port RJ45	1		
Opcjonalny komputer typu OPS	Tak		
Wbudowane głośniki	2 × 25 W, 90 dB SPL		

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)		65"	75"	86"
SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID				
Wersja systemu		16		
Rozdzielczość systemu		4K/UHD (3840x2160)		
CPU		Rockchip 3576		
GPU		ARM Mali G52 MC3		
RAM		8 GB		
Pamięć flash		64 GB		
WiFi		Wbudowane, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz, zasięg 0-10 m) WiFi6		
Bluetooth		Wbudowany, 5.4 (2.4 GHz, zasięg 0-10m)		
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA				
Google EDLA		Tak		
Google Play		Tak		
Język menu OSD / Android		polski, niemiecki, słowacki, czeski, ukraiński, litewski, łotewski, węgierski, chorwacki, serbski, bułgarski, włoski, francuski, angielski, hiszpański, maltański		
Aplikacja do nanoszenia notatek		Tak		
Notowanie na dowolnym źródle		Tak		
Możliwość wgrania własnego logo		Tak		
Możliwość zmiany nazwy źródła sygnału		Tak		
Wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania		Tak		
Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek		Tak, oprogramowanie Note		
DANE UŻYTKOWE				
Przyciski na obudowie		1 fizyczny przycisk na froncie		
Wymiary		1491 x 898,5 x 99,1 mm	1712 x 1022 x 99,6 mm	1957 x 1160 x 98,6 mm
Wymiary w opakowaniu		1620 x 1011 x 179 mm	1853 x 1150 x 179 mm	2100 x 1286 x 176 mm
Waga		28,51 kg	40,30 kg	50,42 kg
Waga wraz z opakowaniem		38,20 kg	53,90 kg	66,30 kg
Rozstaw otworów VESA		600 x 400	800 x 400	
Uchwyt ścienny w zestawie		Tak, VESA do 600 mm	Tak, VESA do 800 mm	
Czas pracy		24/7		
Wymagane napięcie		100 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz / 3,0 A	100 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz / 3,5 A	
Zużycie energii		≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 127 W (tryb pracy nominalnej) / 295 W (moc maksymalna)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 152 W (tryb pracy nominalnej) / 325 W (moc maksymalna)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 167 W (tryb pracy nominalnej) / 325 W (moc maksymalna)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA				
Zakres temperatury pracy		0°C do 40°C		
Zakres wilgotności pracy		10% do 90%		
POZOSTAŁE INFORMACJE				
Narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora		Tak		
Gwarancja		5 lat (2 lata one to one)		
Akcesoria w zestawie		Kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki z powłoką antybakteryjną (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, uchwyt ścienny		

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w **Avtek Support Center** asc.avtek.pl.