

MONITOR INFORMACYJNY

Avtek DS2

Avtek

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Monitory informacyjne Avtek DS2 to nowoczesne rozwiązanie, które zmienia sposób prezentowania treści i przyciągania uwagi odbiorców. Zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach, łączą doskonałą jakość obrazu, elegancki design i wszechstronność zastosowań. Dzięki zaawansowanym możliwościom zarządzania treścią pozwalają tworzyć angażujące komunikaty, skutecznie promować ofertę i budować profesjonalny wizerunek marki. Niezależnie od tego, czy służą do prezentacji reklam, przekazywania informacji czy komunikacji wewnętrznej, monitory Avtek DS2 sprawiają, że każdy przekaz zyskuje na sile, a każda przestrzeń staje się miejscem nowoczesnej komunikacji wizualnej.

MODEL	Avtek DS2 43	Avtek DS2 55	Avtek DS2 65	Avtek DS2 75	Avtek DS2 86	Avtek DS2 98
WYŚWIETLACZ						
Przekątna ekranu	43”	55”	65”	75”	86”	98”
Technologia wyświetlania	LCD					
Typ matrycy	VA				ADS	
Podświetlenie	DLED					
Rozdzielczość natywna	3840 × 2160					
Format obrazu	16:9					
Częstotliwość odświeżania	60 Hz					
Jasność typowa	500 cd/m²					
Jasność minimalna	450 cd/m²					
Kontrast statyczny	4000:1	5000:1		5500:1	1200:1	
Czas reakcji matrycy	6,5 ms				8 ms	
Głębia kolorów	8 bit + FRC					
Liczba wyświetlanych kolorów	1,07 mld					
Powłoka antyrefleksyjna	Tak					
Współczynnik zamglenia (haze)	25%					
Kąt widzenia (poziom/pion)	178°					
Orientacja pracy	Pozioma / pionowa					
Dopuszczalny tryb pracy	24/7					
Deklarowana żywotność podświetlenia	≥ 50 000 godzin					
ZŁĄCZA						
HDMI IN	3 × HDMI 2.0					
Maksymalny sygnał wejściowy HDMI	3840 × 2160 przy 60 Hz					
HDCP	HDCP 2.1 — wszystkie trzy wejścia					
HDMI ARC	HDMI IN 1					
HDMI CEC	Wszystkie trzy wejścia					
HDMI OUT	1 × HDMI OUT, do 3840 × 2160 przy 60 Hz					
Źródła sygnału HDMI OUT	HDMI IN 2/3, USB-C, OPS — zależnie od dostępności źródła					
USB-A 2.0	1 × USB 2.0					
USB-A 3.0	1 × USB 3.0					
USB-C	1 × USB-C					
Transmisja obrazu USB-C	DisplayPort 1.2 Alt Mode					
Transmisja danych USB-C	USB 2.0					
Zasilanie USB-C Power Delivery	65 W; po zainstalowaniu OPS: 15 W dla modeli 65–98”					
Udostępnianie sieci przez USB-C	Do 100 Mb/s					
LAN RJ45	2 × RJ45 10/100/1000 Mb/s (LAN IN/OUT)					
RS232	1 × RS232					
Wejście audio	1 × AUDIO IN, jack 3,5 mm					
Wyjście audio	1 × AUDIO OUT, jack 3,5 mm					
Cyfrowe wyjście audio	1 × SPDIF (optyczne)					

MODEL	Avtek DS2 43	Avtek DS2 55	Avtek DS2 65	Avtek DS2 75	Avtek DS2 86	Avtek DS2 98
SYSTEM						
System operacyjny	Android 14					
Układ SoC	MediaTek MT9681					
Procesor CPU	4 × ARM Cortex-A73					
Procesor graficzny GPU	ARM Mali-G57 MC1					
Pamięć operacyjna (RAM)	4 GB					
Pamięć wewnętrzna	32 GB					
Slot OPS	Brak		1 × OPS, 80-pin			
FUNKCJE						
	Harmonogram uruchamiania i wyłączania Harmonogram odtwarzania treści Zdalne zarządzanie urządzeniem i treścią Bezprzewodowe udostępnianie ekranu Obraz w obrazie (PIP) / obraz obok obrazu (PBP) Obsługa CMS (AvtekSign, Avtek CMS, WebCMS)					
AUDIO						
System głośników	Wbudowane głośniki stereofoniczne					
Liczba głośników	2					
Moc znamionowa (RMS)	2 × 12 W					
Moc szczytowa (Peak)	2 × 16 W					
SPECYFIKACJA MECHANICZNA						
Wymiary (S × W × G)	964,6 × 552,5 × 62 mm	1233 × 703,5 × 62 mm	1463,3 × 838,3 × 68 mm	1685,6 × 963,7 × 68 mm	1930,8 × 1101,7 × 68 mm	2198,9 × 1254,6 × 68,6 mm
Szerokość ramki (G / L / P / D)	9,9 mm		15,9 mm			18 mm
Materiał obudowy	Metal					
VESA	200 × 200 mm	400 × 400 mm	600 × 400 mm			800 × 400 mm
Uchwyty transportowe	2		4			
Wymiary płyty uchwytu ściennego (S × W × G)	475 × 247,6 × 15,8 mm		654 × 216,6 × 19,8 mm			960 × 248 × 19 mm
Wymiary opakowania (S × W × G)	1056 × 647 × 156 mm	1332 × 839 × 156 mm	1628 × 942 × 185 mm	1863 × 1090 × 225 mm	2110 × 1247 × 225 mm	2360 × 1425 × 280 mm
Waga netto	9,42 kg	13 kg	23,73 kg	33,22 kg	40,8 kg	53,9 kg
Waga brutto	13,04 kg	18 kg	32,16 kg	48,44 kg	56,95 kg	80,1 kg
ZASILANIE I POBÓR MOCY						
Napięcie i częstotliwość zasilania	100–240 V AC; 50/60 Hz					
Typowy pobór mocy	45 W	67 W	96 W	116 W	147 W	173 W
Maksymalny pobór mocy	222 W	235 W	274 W	342 W	376 W	485 W
Pobór mocy w trybie czuwania	≤0,5 W					
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE						
Przewód zasilający	1 szt., długość 3 m					
Pilot	1 szt.					
Uchwyt ścienny	1 zestaw					
Przewód HDMI	1 szt.					
Moduł Wi-Fi	1 szt.					
WARUNKI PRACY I GWARANCJA						
Temperatura pracy	0 do +40°C					
Wilgotność względna podczas pracy	10–90% RH					
Temperatura przechowywania	–20 do +60°C					
Wilgotność względna podczas przechowywania	10–90% RH					
Gwarancja	3 lata (door-to-door)					

Jeden monitor, trzy drogi zarządzania

Avtek DS2 daje Ci swobodę wyboru — od prostego zarządzania lokalnego po zaawansowaną platformę chmurową.



Web CMS

Proste zarządzanie lokalne przez IP

Web CMS to rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiego i wygodnego dostępu do pojedynczego monitora. Nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze ani zakładania konta w chmurze. Wystarczy wpisać adres IP monitora w przeglądarce internetowej, aby uzyskać dostęp do podstawowych ustawień i zarządzania wyświetlanymi materiałami. Web CMS umożliwia lokalne przesyłanie treści i ich odtwarzanie, dlatego doskonale sprawdza się w recepcjach, punktach handlowych i mniejszych instalacjach. Komunikacja odbywa się w sieci lokalnej, bez konieczności korzystania z połączenia internetowego.



Avtek CMS

Centralne zarządzanie we własnej sieci

Avtek CMS to sprawdzone rozwiązanie typu serwer–klient, stworzone dla organizacji, które chcą zachować pełną kontrolę nad treściami we własnej infrastrukturze IT. System umożliwia centralne zarządzanie wieloma monitorami za pośrednictwem jednego serwera, z którym użytkownicy mogą łączyć się z różnych komputerów poprzez przeglądarkę internetową. Pozwala na tworzenie playlist, planowanie harmonogramów, grupowanie urządzeń oraz wygodne zarządzanie wyświetlanymi materiałami. Wszystkie treści przechowywane są na własnym serwerze, bez konieczności korzystania z zewnętrznej chmury. To doskonałe rozwiązanie dla firm i instytucji ceniących niezależność, elastyczność i kontrolę nad komunikacją wizualną.



AvtekSign

Profesjonalna platforma klasy Enterprise

AvtekSign to nowoczesna platforma Digital Signage, która przenosi zarządzanie komunikacją wizualną na zupełnie nowy poziom. Dzięki dostępowi z chmury możesz tworzyć angażujące treści i zarządzać ekranami z dowolnego miejsca na świecie. Intuicyjny interfejs, bogata biblioteka profesjonalnych szablonów oraz zaawansowane harmonogramy i układy wielostrefowe pozwalają przygotować efektowne prezentacje bez specjalistycznej wiedzy. Integracje z Canvą, Power BI, Excel Online i SharePoint otwierają nowe możliwości komunikacji, a odtwarzanie wcześniej pobranych materiałów zapewnia ciągłość wyświetlania nawet bez internetu.

Z każdym monitorem Avtek DS2 otrzymujesz 12-miesięczną licencję AvtekSign w zestawie — odkryj możliwości profesjonalnego Digital Signage bez dodatkowych opłat licencyjnych w pierwszym roku!