



MONITOR INFORMACYJNY
Avtek DS2



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Monitory Avtek DS2 to innowacyjna seria monitorów informacyjnych o doskonałej jakości obrazu, zapewniająca wyjątkowe doświadczenie wizualne. Wyposażone w zaawansowane funkcje oprogramowania, umożliwiają zdalne zarządzanie treściami, harmonogramowanie odtwarzania oraz bezprzewodowe udostępnianie ekranu z różnych urządzeń. Smukły design i minimalistyczne ramki podkreślają elegancję i profesjonalizm tych monitorów. Dzięki opcjonalnemu slotowi na moduł WiFi/Bluetooth, użytkownik ma pełną kontrolę nad funkcjonalnością monitora, dostosowując go do swoich potrzeb. Monitor Avtek DS2 to wszechstronne rozwiązanie idealne do digital signage, sal konferencyjnych i wielu innych zastosowań, zapewniające skuteczne i efektywne wyświetlanie treści.

MODEL	Avtek DS2 43	Avtek DS2 55	Avtek DS2 65	Avtek DS2 75	Avtek DS2 86	Avtek DS2 98
WYŚWIETLACZ						
rozmiar (przekątna)	43"	55"	65"	75"	86"	98"
typ matrycy	LCD VA			LCD ADS		
współczynnik proporcji	16:9					
rozdzielczość	3840 × 2160					
czas reakcji matrycy	6.5 ms				8 ms	
odświeżanie	60 Hz					
głębokość kolorów	1.07 mld (10 bit)					
jasność (typowa)	500 cd/m ²					
jasność (minimalna)	450 cd/m ²					
kontrast	4000:1	5000:1		5500:1	1200:1	
zamglenie	tak, 25%					
kąty widzenia	178°					
żywość panelu	≥ 50 000 godzin					
orientacja wyświetlacza	poziom i pion					
tryb pracy	24/7					
ZŁĄCZA						
wejscia HDMI	3 (HDMI 2.0, HDCP 2.1, CEC, ARC)					
wyjście HDMI	1 Screen copy, ściana video, aż do 3x3 (USB-C/HDMI IN/OPS)					
wyjście optyczne	1					
wyjście audio	1 × 3.5 mm					
USB 2.0	1 (Aktualizacja / Odtwarzanie mediów / Urządzenia peryferyjne)					
USB 3.0	1 (Aktualizacja / Odtwarzanie mediów / Urządzenia peryferyjne)					
RS232	1					
LAN(RJ45)(10M/100M/1000M)	1					2 (IN/OUT)
USB typu C	1 (DP1.2, PD 65W, Network Sharing(100M))					
SYSTEM						
wersja systemu	Android 14					
RAM	4GB					
ROM	32GB					
funkcje	Airplay, Chromecast, Miracast, Screenshare, harmonogram uruchamiania, harmonogram treści, zdalne zarządzanie treścią, zdalne zarządzanie monitorem, PIP, PBP, automatyczne obracanie obrazu, zintegrowany system zarządzania treścią CMS (AvtekSign, Avtek CMS, WebCMS)					
AUDIO						
typ głośnika	wbudowany głośnik					
moc	2 × 16W					
SLOTY						
Slot OPS	-		Tak, 80 Pin OPS			
Slot WiFi	Tak (Moduł WiFi jest w zestawie)					

MODEL Avtek DS2 43 Avtek DS2 55 Avtek DS2 65 Avtek DS2 75 Avtek DS2 86 Avtek DS2 98

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

grubość ramki (G/L/P/D) mm	9.9 mm		15.9 mm		18 mm	
materiał wykonania	metalowa rama, metalowa tylna obudowa					
uchwyt	-		2			
rozmiary (D*S*W)	964.6 × 552.5 × 62 mm	1233 × 703.5 × 62 mm	1463.3 × 838.3 × 68 mm	1685.6 × 963.7 × 68 mm	1930.8 × 1101.7 × 68 mm	2198.9 × 1254.6 × 68.6 mm
grubość (wraz z uchwytem)	86 mm		101 mm		93.6 mm	
VESA	200 × 200 mm	400 × 200 mm	600 × 400 mm	800 × 600 mm	800 × 600 mm	800 × 600 mm
rozmiar kartonu D*S*W	1506 × 156 × 647 mm	1332 × 156 × 839 mm	1628 × 185 × 942 mm	1863 × 225 × 1090 mm	2110 × 225 × 1247 mm	2360 × 280 × 1425 mm
waga netto	9.42 kg	13 kg	23.73 kg	33.22 kg	40.8 kg	53.9 kg
waga brutto	13.04 kg	18 kg	32.16 kg	48.44 kg	56.95 kg	80.1 kg

ZASILANIE

wymagania zasilania	100-240V~ 50/60Hz					
moc w trybie czuwania	≤0.5 W					
typowy pobór prądu	45 W	67 W	96 W	116 W	147 W	173 W
maksymalny pobór prądu	222 W	235 W	274 W	342 W	376 W	485 W

AKCESORIA

kabel zasilający	1 × 3 m					
pilot	1 sztuka					
uchwyt naścienny	1 sztuka					
kabel HDMI	1 sztuka					

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

temperatura robocza	0°C - 40°C					
wilgotność robocza	10% - 90%					
temperatura składowania	-20°C - 60°C					
wilgotność składowania	10% - 90%					

WSPARCIE

gwarancja	3 lata (door-to-door)					
-----------	-----------------------	--	--	--	--	--

Jeden monitor, trzy drogi zarządzania

Avtek DS2 to jedyne rozwiązanie na rynku, które nie zamyka Cię w jednym systemie.



Web CMS

Błyskawiczne zarządzanie lokalne przez IP

To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią czas i prostotę ponad wszystko. System nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania na komputerze ani zakładania kont w chmurze. Zarządzanie odbywa się bezpośrednio przez przeglądarkę internetową – wystarczy wpisać adres IP playera DS2 w pasku adresu. Jest to niezastąpione narzędzie w mniejszych instalacjach, takich jak pojedynczy punkt handlowy czy recepcja, gdzie chcemy szybko podmienić menu, wrzucić bieżącą promocję lub wyświetlić powitanie dla gościa. Cała komunikacja odbywa się wewnątrz sieci lokalnej, co gwarantuje szybkość działania i brak zależności od stabilności łącza internetowego.



Avtek CMS

Sprawdzone rozwiązanie on-site

Tradycyjne oprogramowanie typu "serwer-klient", stworzone dla organizacji, które preferują trzymać całość zarządzania treścią wewnątrz własnej infrastruktury IT. Pozwala na budowanie stabilnej sieci monitorów zarządzanych z jednego, centralnego komputera w biurze. Jest to system doskonale znany dotychczasowym użytkownikom rozwiązań Avtek, co eliminuje potrzebę ponownego szkolenia personelu. Avtek CMS oferuje solidne narzędzia do planowania harmonogramów i zarządzania grupami urządzeń, będąc złotym środkiem między prostym dostępem przez IP a zaawansowaną chmurą.



AvtekSign

Profesjonalna platforma klasy Enterprise

To najbardziej zaawansowany i dynamicznie rozwijający się element ekosystemu Avtek, który udostępniamy na rok bez opłat do każdego monitora Avtek. AvtekSign przenosi zarządzanie treścią do nowoczesnej chmury, dając dostęp do monitorów z dowolnego miejsca na świecie. To system dla tych, którzy chcą, aby ich ekrany „żyły”: oferuje natywną integrację z Canvą (projektowanie bez grafika), automatyczne pobieranie danych z Power BI i Excela, wyświetlanie mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym oraz dostęp do ogromnej biblioteki gotowych, profesjonalnych szablonów. W przeciwieństwie do darmowych systemów konkurencji, AvtekSign jest stale aktualizowany o nowe aplikacje i funkcje, gwarantując, że Twoja komunikacja wizualna zawsze będzie o krok przed konkurencją.























